



DRAPÉ je dekorativní řešení, které snadným a rychlým způsobem vytváří originální povrchové úpravy inspirované strukturou textilních drapérií. Do interiérů přináší sílu a energii barev a dynamické struktury. Na dotek jemný povrch materiálu KREOS vytváří s dalšími finálními dekorativními nátěry Oikos neomezené množství jedinečných efektů. Od matných a vícebarevných patinovaných povrchů, k exkluzivním efektům metalických a perleťových variant. Pro svou rozmanitost nachází uplatnění v interiérech různých stylů - klasických, rustikálních a moderních. DRAPÉ je kreativním řešením, které vytváří omyvatelný, odolný a paropropustný povrch a je šetrné k životnímu prostředí.

- široká škála efektů
- odolný, omyvatelný
- snadná, rychlá aplikace



KREOS
DRAPÉ

Efekty textilních
drapérií



OIKOS

Charakteristika

DRAPÉ firmy Oikos je dekorativní řešení, které vytváří exkluzivní strukturální povrch připomínající textilní drapérie. Ve finálním provedení jej lze realizovat v matné exkluzivní úpravě, nebo může být obohacen o metalické efekty. DRAPÉ je výsledkem kombinace materiálu KREOS a dalších finálních dekorativních nátěrů. Umožňuje vytvářet nespočet variací v široké škále odstínů a jejich kombinací. Vyniká v interiérech různých stylů. Dekorativní technika DRAPÉ se snadno aplikuje a může být provedena v široké škále odstínů, přičemž dekorovaný povrch je omyvatelný a paropropustný. DRAPÉ je nehořlavé a šetrné k lidem a životnímu prostředí. Technická charakteristika je blíže specifikována v technických listech výrobků uvedených v aplikační metodě.

Použití

Dekorace interiérových povrchů

Příprava podkladu

Očistíme povrch, který budeme dekorovat, odstraníme případné odlupující se části. Na staré nebo sprašující povrchy je vhodné použít penetrační nátěr NEOFIX nebo CRILUX firmy Oikos. Na hrubé nebo nerovné povrchy doporučujeme použít vyrovnávací stěrku. Následně pokračujeme s aplikací penetračního nátěru IL PRIMER firmy Oikos.

Aplikační metoda

Na připravený podklad nanese materiál KREOS v jedolité vrstvě pomocí středně hrubého válečku, případně štětce. Následně jej zpracujeme pomocí plastového (art.134) případně nerezového hladítka. Krouživými pohyby hladítka naplocho dosáhneme požadované struktury.

Dokončení

Poté, co je KREOS kompletně zaschlý, je možné aplikovat některý z následujících výrobků jako konečnou dekorativní povrchovou úpravu.

DRAPÉ s konečnou povrchovou úpravou PALLAS - DUCA DI VENEZIA - MULTIDECOR

Naneste vybraný materiál pomocí štětce a poté ihned zpracujte pomocí plastového hladítka (art.134), případně syntetické houby dle požadovaného konečného efektu.

DRAPÉ s konečnou povrchovou úpravou IMPERIUM

Naneste vybraný materiál pomocí štětce a poté ihned zpracujte pomocí plastového hladítka (art.134), dle požadovaného konečného efektu. Poté, co je materiál zcela suchý, naneste druhou vrstvu stejným způsobem.

Pro zajištění vyššího stupně ochrany použijte ochranný nátěr, který je uveden v technických listech výrobku vybrané dekorativní konečné povrchové úpravy.

Technické údaje pro aplikaci

Ředění:	KREOS:	připraveno k použití
	DUCA DI VENEZIA:	max 10% vody
	PALLAS:	max 20% vody
	MULTIDECOR :	max 10% vody
	IMPERIUM :	max 10% vody
Vydatnost:	KREOS:	3 - 4 m ² /l
	DUCA DI VENEZIA:	12 - 14 m ² /l v jedné vrstvě
	PALLAS:	9 - 10 m ² /l v jedné vrstvě
	MULTIDECOR:	5 - 8 m ² /l v jedné vrstvě
	IMPERIUM:	10 - 12 m ² /l ve dvou vrstvách
Aplikační nářadí:	štětec, váleček, plastové hladítka firmy Oikos	
Penetrace:	CRILUX, NEOFIX firmy Oikos	
Podkladní nátěr:	IL PRIMER firmy Oikos	

KONTAKT:

Firma Oikos s.r.l. garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Oikos nenes žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby Oikos prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití.