

# KREOS FILPOSÉ

Elegantní efekty  
struktury manšestru



**FIL POSÉ** je moderní dekorativní řešení, které přináší do interiérů efekt struktury manšestru. Snadným a rychlým způsobem umožňuje vytvořit neomezenou škálu barevných úprav této elegantní lineární struktury. Základem je jemná struktura materiálu KREOS, která v kombinaci s dalšími finálními materiály Oikos dosahuje exkluzivních efektů od matového provedení po jedinečné metalické a perleťové úpravy.

FIL POSÉ je vysoce dekorativní řešení, šetrné k životnímu prostředí, které vytváří jedinečný dekorativní povrch, odolný a jemný na dotek.

- moderní efekty textilních struktur
- snadná a rychlá aplikace
- odolný, omyvatelný, paropropustný

**OIKOS**

**Charakteristika**

FIL POSÉ firmy Oikos je dekorativní řešení, které vytváří originální efekt tkaniny vzhledu manšestru. Jednoduché linie strukturálního povrchu, jemného a příjemného na dotek, mohou být provedeny v exkluzivní matové podobě, nebo mohou být obohaceny třpytivými odlesky finálních metalických nátěrů. Je kombinací materiálu KREOS a dalších dekorativních nátěrů. Pro široké možnosti finálního ztvárnění nachází FIL POSÉ uplatnění v interiérech různých stylů.

FIL POSÉ se snadno aplikuje a nabízí neomezenou škálu finálních barevných úprav, přičemž zachovává omyvatelnost a paropropustnost povrchu. FIL POSÉ je nehořlavé a šetrné k lidem a životnímu prostředí.

Technická charakteristika je blíže specifikována v technických listech výrobků uvedených v aplikační metodě.

**Použití**

Dekorace interiérových povrchů.

**Příprava podkladu**

Očistíme povrch, který budeme dekorovat, odstraníme případné odlupující se části. Na staré nebo sprášující povrchy je vhodné použít penetrační nátěr NEOFIX nebo CRILUX firmy Oikos. Na hrubé nebo nerovné povrchy doporučujeme použít vyrovnávací stěrku. Následně pokračujeme s aplikací penetračního nátěru IL PRIMER firmy Oikos.

**Aplikační metoda**

Na připravený podklad nanese materiál KREOS v jednolitě vrstvě pomocí středně hrubého válečku, případně štětce. Ihned jej zpracujeme pomocí kartáče Mille Righe (art.133) do požadovaného efektu.

**Dokončení**

Poté, co je KREOS kompletně zaschlý, je možné aplikovat některý z následujících výrobků jako konečnou dekorativní povrchovou úpravu.

**FIL POSÉ s konečnou povrchovou úpravou PALLAS - DUCA DI VENEZIA - MULTIDECOR**

Naneste vybraný materiál pomocí štětce a poté okamžitě zpracujte pomocí kartáče Mille Righe (art.133) do požadovaného efektu.

**FIL POSÉ s konečnou povrchovou úpravou IMPERIUM**

Naneste materiál pomocí štětce a okamžitě poté zpracujte pomocí kartáče Mille Righe (art.133) do požadovaného efektu.

Pro zajištění vyššího stupně ochrany použijte ochranný nátěr, který je uveden v technických listech výrobku zvolené dekorativní konečné povrchové úpravy.

**Technické údaje pro aplikaci**

Ředění:	KREOS: připraveno k použití DUCA DI VENEZIA: max 10% vody PALLAS: max 20% vody MULTIDECOR: max 10% vody IMPERIUM: max 10% vody
Vydatnost:	KREOS: 3 - 4 m <sup>2</sup> /l DUCA DI VENEZIA: 12 - 14 m <sup>2</sup> /l v jedné vrstvě PALLAS: 9 - 10 m <sup>2</sup> /l v jedné vrstvě MULTIDECOR: 5 - 8 m <sup>2</sup> /l v jedné vrstvě IMPERIUM: 10 - 12 m <sup>2</sup> /l ve dvou vrstvách
Aplikační nářadí:	štětec, váleček, kartáč Mille Righe firmy Oikos
Penetrace:	CRILUX, NEOFIX firmy Oikos
Podkladní nátěr:	IL PRIMER firmy Oikos

KONTAKT:

Firma Oikos s.r.l. garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Oikos nenese žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby Oikos prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití.